Uponor Minitec Folienelement 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

- Rohrträger aus Polystyrol
- Mit beidseitiger Überlappung, mit Dreiecksnoppen
- In gelochter Ausführung zum Einbau zwischen Ausgleichsmasse und Unterbau
- Mit selbstklebender Rückseite für sicheren Halt an Estrich und Fliesenböden





Ausschreibungstexte Uponor Minitec Folienelement

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Folienelement 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261





Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com