

## Uponor Minitec Anschlussbox-UP 2x

**1005271**

- Für die Einzelraumregelung
- Primärseitiger Anschluss 3/4 "Eurokonus
- Max. Druck: 10 bar bei 60 °C



### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Anschlussbox-UP

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Anschlussbox-UP 2x

1005271



### Technische Daten

Item no EAN	4021598026742
Item no GTIN	04021598026742
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252008
Item Unit Height	80 mm
Item Unit Weight	2 kg
Item Unit Width	220 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)