

Uponor Tecto Diagonal-Rohrfixierung 45° 75mm

1005482

- Einfache Rohrhaltenoppen zur diagonalen Rohrfixierung
- Besteht aus Streifen mit 3 einzelnen Fixierungen



Ausschreibungstexte Uponor Tecto Diagonal-Rohrfixierung

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Diagonal-Rohrfixierung 45° 75mm

1005482



Product code

Item no EAN	4021598022393
Item no GF	35001005482
Item no GTIN	04021598022393
Item no LVI	2023055
Item no RSK	2987943
Item no VVS	339262375

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	420
Gewicht der Artikeleinheit	0,038
Breite der Artikeleinheit	72
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432677
Verpackung GTIN PL3	06414905665129
Verpackung GTIN PL4	06414905456246
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL3	550
Verpackungshöhe PL4	1245
Verpackungslänge PL1	430
Verpackungslänge PL3	970
Verpackungslänge PL4	1340
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	420
Verpackungsmenge PL4	1680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007353
Verpackungsband PL3	0,357445
Verpackungsband PL4	1,618251
Verpackungsgewicht PL1	0,38
Verpackungsgewicht PL3	16,5
Verpackungsgewicht PL4	91
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL3	670
Verpackungsbreite PL4	970

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com