

## Uponor Vario PLUS Stellantrieb PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

**1005544**

- Stetiger Stellantrieb zur proportionalen Steuerung von Rücklaufventilen an Uponor Vario Plus Verteilern und dem
- Ventil mit der Art. Nr. 1137413
- First - Open Funktion
- Schutzklasse: IP 54
- Betriebsspannung 24 V / Steuerspannung 0 - 10 V



### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Stellantrieb PRO DDC 100kOhm

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Stellantrieb PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

**1005544**



### Product code

Item no EAN	4021598023246
Item no GTIN	04021598023246
Item no LVI	2024320
Item no RSK	2987801
Item no VVS	466223330

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432806
Verpackung GTIN PL3	06414905444434
Verpackung GTIN PL4	06414905555192
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	250
Verpackungshöhe PL4	1250
Verpackungslänge PL1	74
Verpackungslänge PL3	465
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	100
Verpackungsmenge PL4	2000
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0003293
Verpackungsband PL3	0,0365025
Verpackungsband PL4	1,2
Verpackungsgewicht PL1	0,16
Verpackungsgewicht PL3	16
Verpackungsgewicht PL4	335
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	314
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)