

Uponor Ecoflex H-Isoliersatz 200/175/140

1007355

- Zur Abdichtung von Single Hauptleitungen auf Twin Abzweigung
- ABS-Halbschalen mit Dämmung, Edelstahlschrauben, Kunststoffspreiznieten und Dichtpaste
- Gummi-Endkappen zwingend erforderlich!
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Aufnahme von Verkehrslasten durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- CSTB Systemzertifizierung



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex H-Isoliersatz

Spezifikation

- Alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex H-Isoliersatz 200/175/140

1007355



Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LÄNGE_L	1290
Länge (l1)	1260
Z-Messung b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	550
Länge der Artikeleinheit	1290
Gewicht der Artikeleinheit	16,4
Breite der Artikeleinheit	1260
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905433636
Verpackungshöhe PL1	650
Verpackungslänge PL1	1500
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	1,4625
Verpackungsgewicht PL1	16,401

Verpackungsbreite PL1

1500

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com