# Uponor Wipex Reduzierung G4-G3

1009052

## Ausschreibungstexte Uponor Wipex Reduzierung

### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

### Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

# Uponor Wipex Reduzierung G4-G3

1009052

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541099011 |
| Item no GTIN | 07331541099011 |
| Item no VVS | 087836193 |
| RSK no. | 2410644 |
| Item no NRF | 8360739 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 58 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 3 | 6 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905434503 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905445066 |
| Item Unit Height | 60 mm |
| Item Unit Weight | 1,537 kg |
| Item Unit Width | 130 mm |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor Corporation**

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com