

## Uponor Vario PLUS Durchflussmesser 4 l/min

**1009217**

- Zur Ablesung der voreingestellten Wassermenge
- Mit integriertem Feinstregulierventil und Einstellring zur werkzeuglosen Ventil - Voreinstellung
- Mit Anzeige des Einstellwertes sowie Handrad zur Absperrung
- Anzeigebereich: 0 - 4 l/min (0 - 240 kg/h)
- Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid



### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Durchflussmesser

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Durchflussmesser 4 l/min

1009217



### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)