


Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 25x2,3 /90

1018230

- Heizen und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- CSTB Systemzertifizierung



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Varia Rohr Single

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- CSTB Systemzertifizierung

Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 25x2,3 /90

1018230



Measurements

Biegeradius M 0,25

Außendurchmesser_do 90

Außendurchmesser_do1 25

Wandstärke_s1 2,3

Product code

Item no EAN 6414905201914

Item no GF 35001018230

Item no GTIN 06414905201914

Item no VVS 087807425

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 90

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 1,02

Breite der Artikeleinheit 90

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437610

Verpackungshöhe PL1 1600

Verpackungslänge PL1 700

Verpackungsmenge PL1 200

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungsvolumen PL1 1,792

Verpackungsgewicht PL1 204

Verpackungsbreite PL1 1600

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com