


Uponor Wipex Fixpunktmuffe G1

1018302

- Zylindrisches G Außen- und Innengewinde mit O-Ring
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Fixpunktmuffe

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Fixpunktmuffe G1

1018302



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	1
LÄNGE_L	54
z1	42

Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,22
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437788
Verpackung GTIN PL3	06414905446605
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	104
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL3	250
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00010125
Verpackungsband PL3	0,00351
Verpackungsgewicht PL1	0,23
Verpackungsgewicht PL3	7
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL3	135

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com