


Uponor Wipex Reduzierung G3-G1 1/4

1018375

- Zylindrisches G Außen- und Innengewinde mit O-Ring
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Reduzierung

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Reduzierung G3-G1 1/4

1018375



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3
Zylindrisches_Gewinde_G1	1 1/4
LÄNGE_L	51
z1	27

Product code

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	1,04
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905438020
Verpackung GTIN PL3	06414905446841
Verpackungshöhe PL1	58
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungslänge PL1	108
Verpackungslänge PL3	272
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000676512
Verpackungsband PL3	0,00986
Verpackungsgewicht PL1	1,047
Verpackungsgewicht PL3	10,597
Verpackungsbreite PL1	108
Verpackungsbreite PL3	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com