

Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL 25-G3/4"MT

1023022



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL 25-G3/4"MT

1023022



Technische Daten

Item no EAN	7331541137225
Item no GTIN	07331541137225
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	29 mm
Länge (l2)	41 mm
z-Maß z2	14 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	40
Verpackungsmenge 4	3840
Item Replacement 1	1145673
Packaging GTIN PL1	06414905261291
Packaging GTIN PL3	06414905261307
Packaging GTIN PL4	06414905261314
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,12 kg
Item Unit Width	22 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com