
Produktdatenblatt



GF Uponor RS Adapter S-Press 90-RS3

1029127

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing, verzinnt
- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen



Ausschreibungstexte GF Uponor RS Adapter S-Press

Spezifikation

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Adapter S-Press 90-RS3

1029127



Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	1,337
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	92,6
Länge (l1)	20
Länge (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439379
Verpackung GTIN PL4	06414905491285
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungshöhe PL4	715
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial PL1	corrugated cardboard / cartone
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0022425
Verpackungsband PL4	0,6864
Verpackungsgewicht PL1	1,44
Verpackungsgewicht PL4	370,600
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+