


Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU 75-75

1032880

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren



Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU 75-75

1032880



Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	84
Länge der Artikeleinheit	173
Gewicht der Artikeleinheit	0,547
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	86,3
Länge (l2)	86,3
z1	25,4
z2	25,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905281053
Verpackung GTIN PL4	06414905281077
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	756
Verpackungslänge PL1	182
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00368823
Verpackungsband PL4	0,72576
Verpackungsgewicht PL1	0,647
Verpackungsgewicht PL4	149,224
Verpackungsbreite PL1	193
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com