Produktdatenblatt



GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 175

1034203

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- Verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Zertifikat

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 175

1034203



Measurements

Inner_diameter_di	175
LÄNGE_L	40
Außendurchmesser_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	0,43
Breite der Artikeleinheit	225
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905266050
Verpackung GTIN PL3	06414905266067
Verpackungshöhe PL3	260
Verpackungslänge PL3	600
Verpackungsmenge PL3	30
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungsband PL3	0,0624
Verpackungsgewicht PL3	13,5
Verpackungsbreite PL3	400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+