Produktdatenblatt



GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 200

1034204

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- Verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Zertifikat

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 200

1034204



Measurements

Inner_diameter_di	200
LÄNGE_L	50
Außendurchmesser_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,620
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905266074
Verpackung GTIN PL3	06414905266081
Verpackungshöhe PL3	260
Verpackungslänge PL3	600
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungsband PL3	0,0624
Verpackungsgewicht PL3	13
Verpackungsbreite PL3	400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+