Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 200

1034204

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- Verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 200

1034204

Technische Daten

Item no EAN	7321500027896
Item no GTIN	07321500027896
Item no VVS	087916420
RSK no.	4054777
Item no NRF	8360583
Item no LVI	3010646
Maßeinheit	St.
Länge (l)	50 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	20
Packaging GTIN PL1	06414905266074
Packaging GTIN PL3	06414905266081
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,620 kg
Item Unit Width	250 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com