

Uponor Vario PLUS Vorlauf-Ventileinsatz scale 1-5

1034523

- Vorlauf Regulier- und Absperrventil



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Vorlauf-Ventileinsatz scale 1-5

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Vorlauf-Ventileinsatz scale 1-5

1034523



Technische Daten

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no VVS	087604105
RSK no.	2418981
Item no NRF	8362671
Item no LVI	2025707
Maßeinheit	St.
Länge (I)	92 mm
Länge (I1)	29 mm
Verpackungsmenge 1	20
Packaging GTIN PL1	06414905636396
Item Unit Height	95 mm
Item Unit Weight	0,029 kg
Item Unit Width	30 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com