

Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C D=40mm

1034524

- Werkstoff Polycarbonat
- Für die Montage am Anschlusssegment
- Set besteht aus 2 Klickthermometern



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C D=40mm

1034524



Technische Daten

Item no EAN	4016203841889
Item no GTIN	04016203841889
Item no VVS	087604118
RSK no.	2418983
Item no NRF	8362673
Item no LVI	2025671
Maßeinheit	Paar
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	20
Packaging GTIN PL1	06414905458028
Packaging GTIN PL3	06414905448005
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,019 kg
Item Unit Width	40 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com