


Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 25-25

1039931



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 25-25

1039931



Product code

Item no EAN	6414905228706
Item no GF	35001039931
Item no GTIN	06414905228706
Item no LVI	1720688
Item no NOBB	55171476
Item no NRF	5114383
Item no RSK	1896527
Item no VVS	087430125

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63.6
Länge der Artikeleinheit	63.6
Gewicht der Artikeleinheit	0,05704
Breite der Artikeleinheit	32.2
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	47,5
Länge (l2)	47,5
z1	19,2
z2	19,2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635092
Verpackung GTIN PL3	06414905635108
Verpackung GTIN PL4	06414905289721
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	189
Verpackungshöhe PL4	711
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	0,644
Verpackungsgewicht PL3	5,672
Verpackungsgewicht PL4	161,128
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com