

Uponor RS Verriegelungselement RS3 grey

1042922

- Aus Kunststoff
- Zum Verriegeln der RS Adapter mit dem RS Basisteil



Ausschreibungstexte Uponor RS Verriegelungselement

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8
Länge der Artikeleinheit	280
Gewicht der Artikeleinheit	0,004
Breite der Artikeleinheit	8
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905458851
Verpackungshöhe PL1	15
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00096
Verpackungsgewicht PL1	0,06
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com