

Uponor Q&E Ring 50

1045489

- Mit Fixieranschlag
- PE-Xa



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Ring

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Ring 50

1045489



Measurements

Inner_diameter_di	51
LÄNGE_L	50
Außendurchmesser_do	63
Z	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	63
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905400454
Verpackung GTIN PL3	06414905400461
Verpackung GTIN PL4	06414905400478
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL3	280
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL3	280

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	70
Verpackungsmenge PL4	2520
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00110825
Verpackungsband PL3	0,0196
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,27
Verpackungsgewicht PL3	4,03
Verpackungsgewicht PL4	170,08
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL3	250
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com