


Uponor S-Press Übergangsnippel 40-R1 1/4"MT

1046901

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren



Ausschreibungstexte Uponor S-Press Übergangsnippel

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Übergangsnippel 40-R1 1/4"MT

1046901



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598113985 |
| Item no GF | 35001046901 |
| Item no GTIN | 04021598113985 |
| Item no VVS | 045481420 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 75 |
| Länge der Artikeleinheit | 55 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,381 |
| Breite der Artikeleinheit | 55 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|-------|
| LÄNGE_L | 77,5 |
| Länge (l1) | 20 |
| Länge (l2) | 37,5 |
| Male_thread_R | 1 1/4 |
| z1 | 20 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905401413 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905401420 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungshöhe PL4 | 560 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungslänge PL4 | 1120 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackungsmenge PL4 | 960 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00211464 |
| Verpackungsband PL4 | 0,4691456 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,944 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 378,816 |
| Verpackungsbreite PL1 | 135 |
| Verpackungsbreite PL4 | 748 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com