

Uponor Base Raumfühler T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Aufputz
- Gedruckte Skala auf dem Stellrad
- Einfache Ein / Aus - Steuerung (Bimetall)
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 30 °C
- Der Einstellbereich kann mechanisch durch Verschieben von Stiften unter dem Zifferblatt begrenzt werden
- Saubere und einfache Verdrahtung mit Uponor Base X-60, X-80, X-23 und Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Kabel: 4 x 1.5 mm²
- Max. Kabellänge: 100 m
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: ~ RAL 9010



Ausschreibungstexte Uponor Base Raumfühler T-23 standard

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Raumfühler T-23 standard 230V RAL9010 1058422



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com