

Uponor Base Raumfühler H/K T-25 H/C 230V

1058424

- Aufputz
- Gedruckte Skala auf dem Stellrad
- Einfache Ein / Aus-Steuerung (Bimetall)
- Heizen / Kühlen-Umschaltung (über integrierten Schalter)
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 30 °C
- Der Einstellbereich kann mechanisch durch Verschieben von Stiften unter dem Zifferblatt begrenzt werden
- Spannungsversorgung von Basiseinheit (Uponor Base Regelmodul X-23)
- Kabel: 4 x 1.5 mm²
- Max. Kabellänge: 100 m
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: ~ RAL 9010



Ausschreibungstexte Uponor Base Raumfühler H/K T-25 H/C

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Raumfühler H/K T-25 H/C 230V

1058424



Technische Daten

Item no EAN	7321500053406
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912
Maßeinheit	St.
Länge (l)	77 mm
z-Maß h	15 mm
z-Maß w	75 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905463213
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,04 kg
Item Unit Width	75 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com