Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- Anschlussmöglichkeit für Boden oder Fernfühler
- Unterputz
- Voll programmierbar - 5 / 2 oder 7 Tage mit vier Heizstufen pro Tag
- Mehrere Regelmöglichkeiten - nur Raum, Raum und Boden oder nur Boden
- Ferienmodus
- Optimierter Start
- Manipulationssichere Sperrfunktion
- Status wird im aktuellen Thermostatmodus angezeigt
- Saubere und einfache Verdrahtung mit Uponor Base X-60, X-80, X-23 und Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Optional: Fernfühler (separat 1047459)
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C
- Schutzklasse: IP 20

Ausschreibungstexte Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog.

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com