

## Uponor Multi Teleskop-Abrollvorrichtung telescope

**1058662**

- Zum Verlegen aller Uponor Rohrarten bis 25 mm
- Vierarmige Abrollvorrichtung mit Teleskopverstellung zur Standsicherung, seitlich flexible Abgleitsicherung, Überspringschutz,
- Abrollbremse und verstellbarem Rohrführungsring
- Tragfähigkeit: max. 100 kg bei Vollauszug, max. 170 kg nicht ausgefahren
- Hergestellt aus verzinktem Stahl
- Gewicht: ca. 15 kg, komplett montiert (ohne Rohr)



No about information

## Uponor Multi Teleskop-Abrollvorrichtung telescope

1058662



### Product code

Item no EAN 4021598120433

Item no GTIN 04021598120433

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 255

Länge der Artikeleinheit 228

Gewicht der Artikeleinheit 14,65

Breite der Artikeleinheit 930

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905463367

Verpackungshöhe PL1 290

Verpackungslänge PL1 940

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,151293

Verpackungsgewicht PL1 15,3

Verpackungsbreite PL1 555

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)