

Uponor Multi Teleskop-Abrollvorrichtung telescope

1058662

- Zum Verlegen aller Uponor Rohrarten bis 25 mm
- Vierarmige Abrollvorrichtung mit Teleskopverstellung zur Standsicherung, seitlich flexible Abgleitsicherung, Überspringschutz,
- Abrollbremse und verstellbarem Rohrführungsring
- Tragfähigkeit: max. 100 kg bei Vollauszug, max. 170 kg nicht ausgefahren
- Hergestellt aus verzinktem Stahl
- Gewicht: ca. 15 kg, komplett montiert (ohne Rohr)



No about information

Uponor Multi Teleskop-Abrollvorrichtung telescope

1058662



Product code

Item no EAN 4021598120433

Item no GTIN 04021598120433

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 255

Länge der Artikeleinheit 228

Gewicht der Artikeleinheit 14,65

Breite der Artikeleinheit 930

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905463367

Verpackungshöhe PL1 290

Verpackungslänge PL1 940

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,151293

Verpackungsgewicht PL1 15,3

Verpackungsbreite PL1 555

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com