



Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

- Kupplung für PE-Xa 6 bar oder PE 100-RC Rohr auf Uponor Verbundrohr Uni Pipe PLUS



Ausschreibungstexte Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598121669

Item no GF 35001060058

Item no GTIN 04021598121669

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 45

Länge der Artikeleinheit 48

Gewicht der Artikeleinheit 0,244

Breite der Artikeleinheit 65

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 66

Länge (l1) 30

Länge (l2) 26

z1 10

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905412389

Verpackung GTIN PL3 06414905412396

Verpackungshöhe PL1 48

Verpackungshöhe PL3 145

Verpackungslänge PL1 51

Verpackungslänge PL3 268

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL3 25

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000166464
Verpackungsband PL3	0,009715
Verpackungsgewicht PL1	0,253
Verpackungsgewicht PL3	6,28
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL3	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com