Produktdatenblatt



GF Uponor Renovis Klemmschiene 20mm l=250mm

1061162

- Klemmschiene für Rohre 20 mm
- Mit selbstklebender Fixierung



Ausschreibungstexte GF Uponor Renovis Klemmschiene

Spezifikation

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis Klemmschiene 20mm l=250mm

1061162



Measurements

Abstand Mitte Mitte	50
LÄNGE_L	250
Außendurchmesser_do	20
Z-Messung b	40
Z-Messung h	26

Product code

Item no EAN	4021598121935
Item no GTIN	04021598121935

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	247
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905464326
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial PL1	Low density polyethylene
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0042
Verpackungsgewicht PL1	1,29

Verpackungsbreite PL1	210

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+