Produktdatenblatt




GF Uponor Renovis Anschlussset 4-6x

1061165

- Zum Anschluß von Uponor Renovis Panels an das Heizsystem

- Pack für max. 15 m² Renovisfläche:
- Für Anschluss von 1 Kreis mit 4 x 3 Renovis Panels (10 K) oder
- Für Anschluss von 1 Kreis mit 6 x 2 Renovis Panels (5 K)

- Bestehend aus:
- 60 m Rohr PE-Xa 20 x 2,0 mm
- 15 Stück Schiene 20 (L = 250 mm)
- 2 Stück Q&E Red - Kupplung 20 - 9,9
- 10 Stück Q&E Kupplung 9,9 - 9,9
- 15 Stück Q&E T-Stück 20 - 9,9 - 20
- 2 Stück Verteileranschluss 20 - G 3/4"



Ausschreibungstexte GF Uponor Renovis Anschlussset

Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis Anschlussset 4-6x

1061165



Product code

Item no EAN	4021598121874
Item no GTIN	04021598121874

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	8,8
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412747
Verpackung GTIN PL4	06414905412754
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	8,89
Verpackungsgewicht PL4	104
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+