Produktdatenblatt




GF Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1061171

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK





Ausschreibungstexte GF Uponor Renovis Panel

Spezifikation

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke


Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1061171





Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318
Artikelaustausch 1	1248656

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	630
Gewicht der Artikeleinheit	19
Breite der Artikeleinheit	2000
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Z-Messung h	15
Z-Messung m	625

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900325066
Verpackung GTIN PL4	06414905495931
Verpackungshöhe PL4	370
Verpackungslänge PL4	2010
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,475968
Verpackungsgewicht PL4	481
Verpackungsbreite PL4	640

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+