

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-Set 200/175/140

1061642

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Inkl. Kabelset S2: T-Verbindung und Kabelendabschluss
- Wasserdicht 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra PLUS T-Set

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung

- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-Set 200/175/140

1061642



Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LÄNGE_L	786
Länge (I1)	562
Länge (I2)	562
Länge (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	240
Länge der Artikeleinheit	1124
Gewicht der Artikeleinheit	13,5
Breite der Artikeleinheit	786
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905464517
Verpackung GTIN PL4	06414905496112
Verpackungshöhe PL1	325
Verpackungshöhe PL4	1200

Verpackungslänge PL1	1135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	3
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,29141125
Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	14
Verpackungsgewicht PL4	61
Verpackungsbreite PL1	790
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com