

Uponor Klett Rollplatte extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

- Dämmplatte aus EPS Hartschaum mit aufkaschierter Gewebehaffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Rollplatte mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Rastermarkierung 100 X 100 mm auf Klett- Textil

Ausschreibungstexte Uponor Klett Rollplatte extra

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Klett Rollplatte extra EPS DES 30-2mm 10x1m 1063322

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com