

## Uponor S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur 20-G1/2"MT-20

**1070697**

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Für die Sockelleistenmontage ohne Ausstemmen der Wand. Zum Anschluss von Uponor Verbundrohren MLC/Uni Pipe PLUS
- an Ventilheizkörpern
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur 20-G1/2"MT-20

1070697



### Measurements

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 0,5  |
| Länge (I1)              | 52,5 |
| Länge (I2)              | 52,5 |
| Z-Messung b             | 35   |
| Z-Messung b1            | 33,8 |
| Z-Messung b2            | 65   |
| z1                      | 31,2 |
| Z2                      | 31,2 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905220151  |
| Item no GF   | 35001070697    |
| Item no GTIN | 06414905220151 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 33.8  |
| Länge der Artikeleinheit   | 123.8 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,659 |
| Breite der Artikeleinheit  | 140.2 |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905423170 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414905423187 |
| Verpackungshöhe PL1  | 89             |
| Verpackungshöhe PL4  | 678            |
| Verpackungslänge PL1 | 176            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL4 | 192            |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box   |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00211464 |
| Verpackungsband PL4    | 0,65088    |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,739      |
| Verpackungsgewicht PL4 | 165,888    |
| Verpackungsbreite PL1  | 135        |
| Verpackungsbreite PL4  | 800        |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)