

Uponor Smatrix Base Stern Modul M-141 Bus 8X

1071651

- 6 - Kanal Erweiterungsmodul zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten eines Uponor Smatrix Base Controller
- X-145 Bus oder X-147 Bus
- Flexible Verdrahtung möglich (Sterntopologie)
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Grau



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Stern Modul M-141 Bus

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Stern Modul M-141 Bus 8X

1071651



Product code

Item no EAN	4021598130630
Item no GF	35001071651
Item no GTIN	04021598130630
Item no LVI	2024503
Item no NRF	8361204
Item no RSK	5398308
Item no VVS	466253020

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,272
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	165
Z-Messung h	55
Z-Messung m	110

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905415830
Verpackung GTIN PL3	06414905415847
Verpackung GTIN PL4	06414905630264
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL3	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	16
Verpackungsmenge PL4	384
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0016625
Verpackungsband PL3	0,036
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,396
Verpackungsgewicht PL3	6,94
Verpackungsgewicht PL4	191,56
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com