
## **Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W**

### 1078307

- Vormontierte Pumpengruppe
- Sekundäranschluss G1 (MT)
- Kugelhahn + Regulierventil primär
- Für den Einbau links oder rechts vom Verteiler
- Kann direkt an den Vario-Verteiler angeschlossen werden
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C
- Entlüftungsventil
- 3-Wege Mischventil ohne Mischermotor





# Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W Spezifikation


- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

#### **Anwendung**

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 60 °C

## **Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W**

1078307



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 上

#### **Uponor Corporation**

Ilmalantori 4 00240, Helsinki Finland

T +358 (0)20 129 211 F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com