


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 250

1083871

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Schrumpfschlauch, PE-Mauerhülse



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 250

1083871



Measurements

Inner_diameter_di	275
LÄNGE_L	550
Außendurchmesser_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	315
Länge der Artikeleinheit	550
Gewicht der Artikeleinheit	2,9
Breite der Artikeleinheit	315
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905416929
Verpackung GTIN PL3	06414905416936
Verpackungshöhe PL1	315
Verpackungshöhe PL3	960
Verpackungslänge PL1	550
Verpackungslänge PL3	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	16

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,05457375
Verpackungsband PL3	0,9216
Verpackungsgewicht PL1	2,907
Verpackungsgewicht PL3	49
Verpackungsbreite PL1	315
Verpackungsbreite PL3	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com