


Uponor Q&E Übergangsnippel PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074

- Aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig nach DIN EN ISO 6509. Übergang Uponor Q&E-Verbindungstechnik auf Außengewinde nach DIN EN 10226-1, zum Eindichten.
- Hinweis: Q&E Ringe müssen separat bestellt werden.



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsnippel PL/DR

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsnippel PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074



Product code

Item no EAN	6414905208036
Item no GF	35001085074
Item no GTIN	06414905208036
Item no LVI	2072388
Item no NOBB	50511122
Item no NRF	8360564
Item no RSK	1882231
Item no VVS	045317375

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	126
Gewicht der Artikeleinheit	1,652
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	126
Länge (I1)	27
Länge (I2)	86
Male_thread_R	2 1/2
z1	13

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470440
Verpackung GTIN PL3	06414905453856
Verpackung GTIN PL4	06414905501298
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL3	195
Verpackungshöhe PL4	725

Verpackungslänge PL1	126
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	6
Verpackungsmenge PL4	288
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00126
Verpackungsband PL3	0,010101
Verpackungsband PL4	0,696
Verpackungsgewicht PL1	1,653
Verpackungsgewicht PL3	10,208
Verpackungsgewicht PL4	514,984
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL3	185
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com