

Uponor Q&E Winkel PPSU 75-75

1085080

- Material: PPSU



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PPSU

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel PPSU 75-75

1085080



Product code

Item no EAN	6414905207961
Item no GF	35001085080
Item no GTIN	06414905207961
Item no LVI	2072351
Item no NOBB	50410863
Item no NRF	5110242
Item no RSK	1882237
Item no VVS	045276275

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	0,68
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	149
Länge (I2)	149
z1	63,5
z2	64,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470501
Verpackung GTIN PL3	06414905453917
Verpackung GTIN PL4	06414905501403
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL3	203
Verpackungshöhe PL4	955
Verpackungslänge PL1	200

Verpackungslänge PL3	254
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	2
Verpackungsmenge PL4	64
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0032
Verpackungsband PL3	0,010157714
Verpackungsband PL4	0,9168
Verpackungsgewicht PL1	0,684
Verpackungsgewicht PL3	1,498
Verpackungsgewicht PL4	72,936
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL3	197
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com