


Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 10xG3/4 Euro

1085952



Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 10xG3/4 Euro

1085952



Technische Daten

Item no EAN	4021598133815
Item no GTIN	04021598133815
Maßeinheit	St.
Länge (l)	620 mm
Länge (l1)	85 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	225 mm
z-Maß h	83 mm
z-Maß h1	34 mm
z-Maß h2	49 mm
z-Maß k	412 mm
z-Maß k1	312 mm
z-Maß w	353 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	50
Packaging GTIN PL1	06414905471157
Packaging GTIN PL4	06414900329385
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	3,59 kg
Item Unit Width	180 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com