

## Uponor Vario M Rücklaufventil

1085957

- mit Absperrfunktion



### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Rücklaufventil

#### Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Rücklaufventil

1085957



### Product code

Item no EAN	4021598133860
Item no GF	35001085957
Item no GTIN	04021598133860

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905232529
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000144
Verpackungsgewicht PL1	0,081
Verpackungsbreite PL1	40

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)