


## Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil 0,9m 40x10mm

1085980

- Selbstklebendes Fugenprofil aus Polyethylen und Hartfolie aus PET
- Zum Trennen von Estrichabschnitten (z. B. in Türöffnungen) und zum Absorbieren der Ausdehnung von Estrich



### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil 0,9m 40x10mm

1085980



### Technische Daten

Item no EAN	4021598133655
Item no GTIN	04021598133655
Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß h	40 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471171
Packaging GTIN PL4	06414905502325
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,08 kg
Item Unit Width	50 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)