

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 12xG3/4 Euro

1086251

- mit Durchflussmesser und Eurokonus-Gewinde



### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

#### Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 12xG3/4 Euro

1086251



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	762
Länge (l1)	85
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	225
Z-Messung h	83
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	49
Z-Messung k	562
Z-Messung k1	312
Z-Messung m	353

### Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	562
Gewicht der Artikeleinheit	4,36
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471423
Verpackung GTIN PL4	06414900329347
Verpackungshöhe PL1	149
Verpackungshöhe PL4	2208

Verpackungslänge PL1	635
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	42
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,01740916
Verpackungsband PL4	2,11968
Verpackungsgewicht PL1	5,03
Verpackungsgewicht PL4	236,26
Verpackungsbreite PL1	184
Verpackungsbreite PL4	1200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)