


Uponor Vario S Thermometer

1086537

- Zur Anzeige der Vor- oder Rücklauftemperatur
- Inhalt 1 Stück



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Thermometer

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Thermometer

1086537



Measurements

Inner_diameter_di	5
Außendurchmesser_do	64
Z-Messung h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	64
Gewicht der Artikeleinheit	0,053
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905473663
Verpackung GTIN PL3	06414905473670
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	72
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL3	379
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0002
Verpackungsband PL3	0,00504828
Verpackungsgewicht PL1	0,063
Verpackungsgewicht PL3	8,18
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	185

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com