

## Uponor Fluvia Move 2-Wege-Stellantrieb Push-23-A-AC 230V

**1086665**

- für Push 23



### Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Move 2-Wege-Stellantrieb Push-23-A-AC

#### Spezifikation

- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

#### Anwendung

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

## Uponor Fluvia Move 2-Wege-Stellantrieb Push-23-A-AC 230V

1086665



### Product code

Item no EAN	4021598134591
Item no GTIN	04021598134591
Item no NRF	8361191
Item no VVS	466262323

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	172
Gewicht der Artikeleinheit	0,38
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905472154
Verpackung GTIN PL3	06414905454846
Verpackung GTIN PL4	06414905503445
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1640
Verpackungslänge PL1	172
Verpackungslänge PL3	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	16
Verpackungsmenge PL4	640
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0013416

Verpackungsband PL3	0,036
Verpackungsband PL4	1,5744
Verpackungsgewicht PL1	0,48
Verpackungsgewicht PL3	8,18
Verpackungsgewicht PL4	352,2
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)