

Uponor Smatrix Base Raumfühler prog.+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

- Misst und zeigt die empfundene Raumtemperatur sowie relative Luftfeuchtigkeit an
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016
- Funktionen:
- Betriebsanzeige Heizen oder Kühlen
- Erfassung der Raumluftfeuchte
- Anzeige Absenkttemperatur
- Digitale Temperatureinstellung
- Zeiteinstellungsassistent
- 6 fest programmierte Absenkprofile
- 1 frei programmierbares Absenkprofil
- Kühlen erlaubt (Raum für Raum)
- Auswahl Temperaturanzeige Celsius/Fahrenheit
- Auswahl Regelfunktionen: Raumtemperatur (RT), mit Bodenfühler max. / min (FT), Fernfühler (FS), Außenfühler (RO)
- Display Hintergrundbeleuchtung (erlischt 10 Sek. nach Betätigung)
- Anzeige der Software Version beim Einschalten
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C
- Anschlussmöglichkeit für einen Boden- / Fern- oder Außenfühler
- Bestehend aus:
- Uponor Smatrix Base Raumfühler prog.+RH T-148 Bus
- Integrierter Feuchtefühler
- Digitale programmierbare Schaltuhr
- Anschlussklemmen
- Befestigungsmaterial mit Wandhalter



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Raumfühler prog.+RH T-148 Bus P+RH

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Raumfühler prog.+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149076 |
| Item no GF | 35001086977 |
| Item no GTIN | 04021598149076 |
| Item no LVI | 2024524 |
| Item no NOBB | 51166916 |
| Item no NRF | 8361089 |
| Item no RSK | 2987784 |
| Item no VVS | 466253033 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
| Länge der Artikeleinheit | 80 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,096 |
| Breite der Artikeleinheit | 80 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LÄNGE_L | 80 |
| Z-Messung h | 25 |
| Z-Messung m | 80 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905284535 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905284542 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905284559 |
| Verpackungshöhe PL1 | 40 |
| Verpackungshöhe PL3 | 300 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1500 |
| Verpackungslänge PL1 | 100 |
| Verpackungslänge PL3 | 400 |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL3 | 75 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1800 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00036 |
| Verpackungsband PL3 | 0,036 |
| Verpackungsband PL4 | 1,44 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,122 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 9,97 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 264,28 |
| Verpackungsbreite PL1 | 90 |
| Verpackungsbreite PL3 | 300 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com