Uponor Smatrix Wave Raumfühler digit. T-166 D RAL9016

1086982

- Misst und zeigt die empfundene Raumtemperatur
- Max. Reichweite: 30 m (ungestört)
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: Verkehrsweiss RAL 9016

Funktionen:
- Temperatureinstellung digital
- Anzeige der Software Version beim Einschalten
- Display Hintergrundbeleuchtung (erlischt 10 Sek. nach Betätigung)
- Betriebsanzeige Heizen oder Kühlen
- Rückstellung Absenkfunktion
- Anzeige Absenktemperatur
- Auswahl Temperaturanzeige Celsius/Fahrenheit
- Anzeige Batteriestatus
- Auswahl Regelfunktionen: Raumtemperatur (RT), mit Bodenfühler max./min (FT), Fernfühler (FS), Außenfühler (RO)
- Kühlen erlaubt (Raum für Raum)
- Sollwertbereich: +5°C ... +35°C
- Kompatibel mit Uponor Smatrix Move Regeleinheit X-157 kabelgebunden (1071693)
- Anschlussmöglichkeit für einen Boden-/Fern- oder Außenfühler

Bestehend aus:
- Uponor Smatrix Wave Raumfühler digit. T-166
- 2x AAA Batterie
- Befestigungsmaterial mit Wandrahmen und Tischständer

Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Wave Raumfühler digit. T-166 D

Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:
- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:
- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Anwendung

- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Raumfühler digit. T-166 D RAL9016

1086982

Technische Daten

Item no EAN	4021598149120
Item no GTIN	04021598149120
Item no VVS	466251023
RSK no.	2987789
Item no NRF	8361082
Item no LVI	2024506
Maßeinheit	St.
Länge (l)	80 mm
z-Maß h	25 mm
z-Maß w	80 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	75
Verpackungsmenge 4	1800
Item Replacement 1	1144106
Packaging GTIN PL1	06414905284658
Packaging GTIN PL3	06414905284665
Packaging GTIN PL4	06414905284672
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,116 kg
Item Unit Width	80 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com