

Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6x 230V

1089086

- Regelmodul für max. 6 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

- Bestehend aus:
 - X-24 Regelmodul
 - Befestigungsmaterial



Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6x 230V

1089086



Product code

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Artikelaustausch 1	1089088

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	368
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	368
Z-Messung h	90
Z-Messung m	65

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905267903
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	390
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	21
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00273
Verpackungsgewicht PL1	0,9
Verpackungsbreite PL1	70

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com