

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V

**1089088**

- Regelmodul für max. 8 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

- Bestehend aus:
- X-27 Regelmodul
- Befestigungsmaterial



### Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V

1089088



### Product code

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Artikelaustausch 1	1162969

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	368
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	368
Z-Messung h	90
Z-Messung m	65

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905267927
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	390
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	21
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00273
Verpackungsgewicht PL1	0,9
Verpackungsbreite PL1	70

### Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)