Produktdatenblatt



GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 250

1090415

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- Verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Zertifikat

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 250

1090415



Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	50
Außendurchmesser_do	300

Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	300
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	0,83
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268863
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0045
Verpackungsgewicht PL1	0,836

Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+